


Designer's
Collection 2013



Medienbeschreibung
Description of media

EMBLEM®

— LEADING THE WAY —

Laminate / lamination film

EASYLAM EXPERT FAMILY



Cold Lamination Film

highglossy, PVC, UV-protection - 75 µm

EMBLEM LAMPERHGL2 ist ein hoch glänzendes selbstklebendes Schutzlaminat mit UV Schutz zur Druckveredelung im Kaltlaminierverfahren. LAMPERHGL2 ist eine 75 µm PVC-Folie monomer.

Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt „True Colour Protection“ entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang. Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests der Anwender. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne daß unter normalen Umständen Gefahr besteht, daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht. Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilbung.

The glue is developed as project: „True Colour Protection“. A special feature is the neutral clear glue. There is no change of colours in the poster after lamination process. The lifetime of LAMPERHGL2 is about 3 years. Please pay attention that the lifetime of the laminated print is related to much more other facts so the enduser has to make his own tests. What ever happens there is no risk for the laminated product to get water between print and lamination film. So you can cut at the border of the laminated print. The film has excellent durability against humidity and yellowing.

Art.-Nr. / Prod.No.	LAMPERHGL2
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out- of-home advertising
Varianten / variants	750, 900, 950, 1040, 1300, 1360, 1400, 1500, 1540, 1600 mm

Cold Lamination Film

semiglossy, PVC, UV-protection - 75 µm

EMBLEM LAMPERSGL2 ist ein semi glänzendes selbstklebendes Schutzlaminat mit UV Schutz zur Druckveredelung im Kaltlaminierverfahren. LAMPERSGL2 ist eine 75 µm PVC-Folie monomer. Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt „True Colour Protection“ entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang. Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests der Anwender.

Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne daß unter normalen Umständen Gefahr besteht, daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht. Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilbung.

EMBLEM LAMPERSGL2 is a self-adhesive glossy lamination film with UV protection for posters.

Art.-Nr. / Prod.No.	LAMPERSGL2
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out- of-home advertising
Varianten / variants	750, 900, 1040, 1300, 1360, 1400, 1500, 1540, 1600 mm

Cold Lamination Film

semimatt, PVC, UV-protection - 75 µm

EMBLEM LAMPERSM2 ist ein semimattes selbstklebendes Schutzlaminat mit UV Schutz zur Druckveredelung im Kaltlaminierverfahren. LAMPERSM2 ist eine 75 µm PVC-Folie monomer. Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt „True Colour Protection“ entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang. Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests der Anwender. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne daß unter normalen Umständen Gefahr besteht, daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht. Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilbung.

EMBLEM LAMPERSM2 is a self-adhesive glossy lamination film with UV protection for posters.

Art.-Nr. / Prod.No.	LAMPERSM2
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	750, 900, 950, 1040, 1250, 1260, 1300, 1360, 1400, 1500, 1540, 1600 mm

Cold Lamination Film

matt, PVC, UV-protection - 75 µm

EMBLEM LAMPERM2 ist ein hoch mattes selbstklebendes Schutzlaminat mit UV Schutz zur Druckveredelung im Kaltlaminierverfahren. LAMPERM2 ist eine 75 µm PVC-Folie monomer. Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt „True Colour Protection“ entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang. Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests der Anwender. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne daß unter normalen Umständen Gefahr besteht, daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht. Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilbung.

EMBLEM LAMPERM2 is a self-adhesive matt lamination film with UV protection for posters. LAMPERM2 is a 75 µm monomeric PVC Film for cold lamination. The glue is developed as project: „True Colour Protection“. A special feature is the neutral clear glue. There is no change of colours in the poster after lamination process. The lifetime of LAMPERM2 is about 3 years. Please pay attention that the lifetime of the laminated print is related to much more other facts so the enduser has to make his own tests. What ever happens there is no risk for the laminated product to get water between print and lamination film. So you can cut at the border of the laminated print. The film has excellent durability against humidity and yellowing.

Art.-Nr. / Prod.No.	LAMPERM2
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	900, 950, 1040, 1250, 1300, 1360, 1400, 1500, 1540, 1600 mm

Cold Lamination Film

sand, PVC, no-reflection - 100 µm

LAMPERSA2 ist eine 100 µm PVC-Folie monomer. Der klare Eco-Solvent-Kleber ist eine Spezialentwicklung und wurde im Projekt „True Colour Protection“ entwickelt. Er zeichnet sich durch eine hohe Neutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben des Drucks nach dem Laminiervorgang. Die Lebensdauer des Laminats ist mit bis zu 3 Jahren einzuplanen. In Bezug auf die Lebensdauer des laminierten Endprodukts kann die Lebensdauer vom Laminat nur ein Anhaltspunkt neben anderen Faktoren sein und bedarf den Eigentests der Anwender. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne daß unter normalen Umständen Gefahr besteht, daß Wasser zwischen Laminierfilm und Druck einzieht. Der Laminierfilm hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilbung.

EMBLEM LAMPERSA2 is a self-adhesive matt lamination film with UV protection for posters.
LAMPERSA2 is for cold lamination.

Art.-Nr. / Prod.No.	LAMPERSA2
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out- of-home advertising
Varianten / variants	750, 900, 950, 1040, 1300, 1360 mm

Floorgraphic transparent

soft-PVC, non-slip R-10 - 170 µm

FLOGRA ist ein spezielles Laminat für den Schutz von Drucken in der Fußbodenwerbung. Die strukturierte Oberfläche sorgt zugleich für die notwendige Rutschhemmung (R 10). Vorzugsweise Verwendung im Innenbereich und bei Kantenschutzverklebung auch im Aussenbereich bis zu 6 Monate einsetzbar.

Der permanente Klebstofftyp wurde speziell für Schutzlamine entwickelt. Er ist zum Kaltlaminiere verwendbar und zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeits-, Lösemittel- und Alterungsbeständigkeit sowie sehr gute optische Eigenschaften aus. Mit diesem Kleber ausgerüstete Materialien sind bei der Verarbeitung auf vielen Oberflächen repositionierbar.

FLOGRA is a special laminate for the guarding of prints for floor advertising. The structured surface of the film assures the anti-slip protection (R10). This product is especially made for indoor-use. Using edge protection it is qualified for outdoor-use up to 6 month. The permanent glue has been developed extra for laminating films. It could be used for cold lamination. Due to this the glue has excellent protection against humidity, aging and solvents. Materials equipped with this adhesive film can be repositioned on most surfaces.

Art.-Nr. / Prod.No.	FLOGRA
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1040, 1300 mm

No illusion.
It's a part
of life.



Printed on **EMBLEM**[®]
Cast Film Glossy Easy Bond.

EMBLEM[®]

— LEADING THE WAY —

Cold Lamination Film

highglossy, PVC, UV-protection - 80 µm, 3.1 mil

Die Laminate der EMBLEM LAMPER3 Serie sind selbstklebende UV-Schutzlaminare zur Druckveredelung und zum Schutz vor leichten mechanischen Beschädigungen. Das Laminat wird im Kaltlaminiervorgang verarbeitet und hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilben.

EMBLEM LAMPERHGL3 ist eine hoch glänzende monomere 80 µm PVC Folie. Der lösemittelfreie Kleber zeichnet sich durch eine hohe Farbneutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne dass unter normalen Umständen Gefahr besteht, dass Wasser zwischen Laminat und Druck einzieht. Ob Wasser einziehen kann, hängt auch vom Druckmaterial ab. Wir empfehlen bei kritischen Druckmedien eine Lamination mit Überstand von ca. 3 mm. Eine Verarbeitung des Laminates im Nassverklebe-Verfahren ist nicht sinnvoll. Die Lebensdauer des EMBLEM LAMPER3 Laminates beträgt ca. 3 Jahre im Außenbereich bei fachgerechter Anwendung. Da viele Faktoren die Haltbarkeit beeinflussen, kann die Lebensdauer des laminierten Endprodukts auch kürzer sein. Hierzu sollte der Anwender Eigentests durchführen.

EMBLEM LAMPER3 series lamination films are self adhesive UV protection laminates for print finishing and for protection of easy mechanical influences. The lamination film is for cold lamination processing and has best characteristics against humidity and yellowing.

EMBLEM LAMPERHGL3 is a high glossy monomeric 80 µm PVC film. The solvent-free adhesive is characterised by a high colour neutrality and provides in such a way genuine colours. Lamination can be done right to the edges or over the edges. The user should check before using what is more appropriate. We recommend a lamination process with overlap of approx. 3 mm when critical printing medias are used. LAMPER3 lamination films are for dry application processing.

The durability of a final laminated product can be shorter than 3 years because of many factors which influence durability. For an excellent lamination without silvering from the first minute we recommend warm lamination processing up to 50°C.

Art.-Nr. / Prod.No.	LAMPERHGL3
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1372, 1524 mm

Cold Lamination Film

semimatt, PVC, UV-protection - 80 µm, 3.1 mil

EMBLEM LAMPERSM3 ist eine semi matte monomere 80 µm PVC Folie. Der lösemittelfreie Kleber zeichnet sich durch eine hohe Farbneutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne dass unter normalen Umständen Gefahr besteht, dass Wasser zwischen Laminat und Druck einzieht. Ob Wasser einziehen kann, hängt auch vom Druckmaterial ab. Wir empfehlen bei kritischen Druckmedien eine Lamination mit Überstand von ca. 3 mm.

EMBLEM LAMPER3 series lamination films are self adhesive UV protection laminates for print finishing and for protection of easy mechanical influences. The lamination film is for cold lamination processing and has best characteristics against humidity and yellowing. EMBLEM LAMPERSM3 is a semi matt monomeric 80 µm PVC film. The solvent-free adhesive is characterised by a high colour neutrality and provides in such a way genuine colours. Lamination can be done right to the edges or over the edges. The user should check before using what is more appropriate. We recommend a lamination process with overlap of approx. 3 mm when critical printing medias are used. LAMPER3 lamination films are for dry application processing.

Art.-Nr. / Prod.No.	LAMPERSM3
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1372, 1524 mm

Cold Lamination Film

matt, PVC, no-reflection - 80 µm, 3.1 mil

EMBLEM LAMPERM3 ist ein Laminate mit matter Oberfläche. Die Laminare der EMBLEM LAMPERM3 Serie sind selbstklebende UV-Schutzlaminare zur Druckveredelung und zum Schutz vor leichten mechanischen Beschädigungen. Das Laminate wird im Kaltlaminierverfahren verarbeitet und hat beste Eigenschaften gegen Feuchtigkeit und Vergilben.

EMBLEM LAMPERM3 series lamination films are self adhesive UV protection laminates for print finishing and for protection of easy mechanical influences. The lamination film is for cold lamination processing and has best characteristics against humidity and yellowing. EMBLEM LAMPERM3 is a matt monomeric 80 µm PVC film. The solvent-free adhesive is characterised by a high colour neutrality and provides in such a way genuine colours. Lamination can be done right to the edges or over the edges. The user should check before using what is more appropriate. We recommend a lamination process with overlap of approx. 3 mm when critical printing medias are used. LAMPERM3 lamination films are for dry application processing. The durability of a final laminated product can be shorter than 3 years because of many factors which influence durability. For an excellent lamination without silvering from the first minute we recommend warm lamination processing up to 50°C.

Art.-Nr. / Prod.No.	LAMPERM3
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out- of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1372, 1524 mm

Cold Lamination Film

sand, PVC, no-reflection - 100 µm

EMBLEM LAMPERSA3 ist eine strukturierte monomere 100 µm PVC Folie mit Antireflex Oberfläche. Der lösemittelfreie Kleber zeichnet sich durch eine hohe Farbneutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben. Das laminierte Endprodukt kann kantengenau beschnitten werden, ohne dass unter normalen Umständen Gefahr besteht, dass Wasser zwischen Laminate und Druck einzieht. Ob Wasser einziehen kann, hängt auch vom Druckmaterial ab. Wir empfehlen bei kritischen Druckmedien eine Lamination mit Überstand von ca. 3 mm.

EMBLEM LAMPERSA3 is a sand structured monomeric 100 µm PVC film with antireflex surface. The solventfree adhesive is characterised by a high colour neutrality and provides by this means genuine colours. Lamination can be cut right to or over the edges. Usually there is no danger of water moving in between laminate and print. It depends on the printing material if water can get in or not. The user should check before using what is more appropriate. We recommend a lamination process with overlap of approx. 3 mm when critical printing media is a used. LAMPERSA3 lamination films are for dry application processing. The durability of a final laminated product amounts up to 2 years. It can be shorter because many factors influence durability. The user should perform selftests. For an excellent lamination with-out silvering from the first minute we recommend warm lamination processing up to 50°C.

Art.-Nr. / Prod.No.	LAMPERSA3
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out- of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1260 mm

Cold Lamination Film

PVC, sand textured, non-slip R-10 - 150 µm, 5.9 mil

FLOGRA2 ist ein spezielles Laminat für den Schutz von Drucken in der Fußbodenwerbung. Der lösemittelfreie Kleber zeichnet sich durch eine hohe Farbneutralität aus und sorgt so für unverfälschte Farben. Die strukturierte Oberfläche sorgt zugleich für die notwendige Rutschhemmung (R 10).

Vorzugsweise Verwendung im Innenbereich und bei Kantenschutzverklebung auch im Aussenbereich einsetzbar. Der permanente Klebstofftyp wurde speziell für Schutzlaminare entwickelt. Er ist zum Kaltlaminieren verwendbar und zeichnet sich durch eine gute Feuchtigkeits-, Lösemittel- und Alterungsbeständigkeit sowie sehr gute optische Eigenschaften aus.

Die Lebensdauer des EMBLEM FLOGRA2 Laminates in der Fußbodenwerbung beträgt bis zu 6 Monaten bei fachgerechter Anwendung. Da viele Faktoren die Haltbarkeit beeinflussen, kann die Lebensdauer des laminierten Endprodukts auch kürzer sein. Hierzu sollte der Anwender Eigentests durchführen.

The structured surface of FLOGRA2 assures the anti-slip protection (R10). The lamination film is for cold lamination processing. The solvent-free adhesive is characterised by a high colour neutrality and provides by this means genuine colours. This product is especially made for indoor-use. Using edge protection it is qualified for outdoor-use. The durability of a final laminated floor protection amounts up to 6 month. It can be shorter because many factors influence durability. The user should perform self-tests. For an excellent lamination without silvering from the first minute we recommend warm lamination processing up to 50°C.

Lamination can be cut right to or over the edges. Usually there is no danger of water moving in between laminate and print. It depends on the printing material if water can get in or not. The user should check before using what is more appropriate.

Art.-Nr. / Prod.No.	FLOGRA2
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1400 mm

Double Side Adhesive Film

PET, perm./perm., singleside covered - 70 µm

EMBLEM DOLAM-2: Kalt zu verklebende Folie für den Innen- und Außeneinsatz. Der Kleber zeichnet sich durch eine besonders gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus.

Die Klebkraft ist in Abhängigkeit zur Kontaktzeit stark aufbauend. Somit ist eine anfängliche Repositionierbarkeit gegeben. Nach einer Stunde ist jedoch bereits eine permanente Verbindung erreicht.

EMBLEM DOLAM2 is a cold applicable double-sided adhesive film for indoor- and outdoor application. DOLAM2 has excellent durability against humidity. First DOLAM2 is ready for reposition. After one hour the glue got the permanent adhesion power.

Art.-Nr. / Prod.No.	DOLAM2
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Kaschierfolie / protection film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	750, 900, 950, 1040, 1300, 1360, 1430, 1500, 1540 mm

Double Side Adhesive Film

PET, perm./semiperm., singleside covered - 70 µm

Kalt zu verklebende Folie für den Innen- und Außeneinsatz. Der Kleber zeichnet sich durch eine besonders gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus. Beim DOLAM III wird auf der offenen Seite ein permanenter und auf der abgedeckten Seite ein semipermanenter Kleber benutzt. Die Klebkraft ist in Abhängigkeit zur Kontaktzeit stark aufbauend. Somit ist eine anfängliche Repositionierbarkeit gegeben, nach einer Stunde ist jedoch bereits eine permanente Verbindung erreicht.

EMBLEM DOLAM3 is a cold applicable double-sided adhesive film for indoor- and outdoor application. DOLAM3 has excellent durability against humidity. DOLAM 3 has two different adhesives on both sides. The open side has a permanent adhesive and the closed side a semipermanent adhesive. First DOLAM3 is ready for repositioning. After one hour the glue got the permanent adhesion power.

Art.-Nr. / Prod.No.	DOLAM3
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Kaschierfolie / protection film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1040, 1300, 1550 mm

Double Side Adhesive Film

PET, crystal clear, perm./perm. - 70 µm

Kalt zu verklebende Folie für den Innen- und Außeneinsatz. Das beidseitig mit PET Film abgedeckte DOLAM IV hat einen glasklaren Kleber und Träger. Es eignet sich besonders für hinterleuchtete Anwendungen und für Durchsicht Anwendungen. Der Kleber zeichnet sich durch eine besonders gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus. Die Klebkraft ist in Abhängigkeit zur Kontaktzeit stark aufbauend. Somit ist eine anfängliche Repositionierbarkeit gegeben, nach einer Stunde ist jedoch bereits eine permanente Verbindung erreicht.

EMBLEM DOLAM4 is a cold applicable double-sided adhesive film for indoor- and outdoor application. DOLAM IV with its cristal clear glue and PET carrier can be used backlight and look through applications. DOLAM4 has excellent durability against humidity. First DOLAM4 is ready for reposition. After one hour the glue got the permanent adhesion power.

Art.-Nr. / Prod.No.	DOLAM4
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Kaschierfolie / protection film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1040, 1300, 1540 mm



EMBLEM® - this stands for approved quality products for the inkjet printer market. The qualifying procedure to achieve the EMBLEM approval means numerous selection and hardest field- and quality tests.

The result is a wide range of media for nearly all applications: CAD or Graphic Arts, up to various media with special characteristics like water-, light, or fire resistance.

EMBLEM® inks combine the EMBLEM media and laminates on a high quality level.

EMBLEM® - the professional range with a quality warranty.

EMBLEM® - das sind getestete Qualitäts-Produkte für den InkJet-Druck. Ein Produkt qualifiziert sich für die EMBLEM-Serie, indem es die unterschiedlichsten und härtesten Testverfahren durchläuft. Das Ergebnis ist eine Vielfalt von LFP-Medien für nahezu alle Arten von Aufgaben-Stellungen: Von CAD über Grafic Arts bis hin zu Outdoor-Anwendungen. Auf die Medien speziell abgestimmte EMBLEM-Tinten sowie EMBLEM-Laminate setzen weitere hohe qualitative Maßstäbe.

EMBLEM® - die Profi-Serie mit Qualitätsgarantie.

EMBLEM® est une gamme de produit de haute qualité conçu pour l'impression jet d'encre. Ces produits sont certifiés EMBLEM après avoir subi de rigoureux tests. Ils sont conçus pour de multiples usages dans l'impression grand format, tel que la CAD et les arts graphiques en passant par l'application outdoor. Afin d'obtenir un résultat parfait, nous vous proposons également des encres EMBLEM de même que les films laminés.

EMBLEM® - la gamme de produit professionnelle de haute qualité.

ЭМБЛЕМА - одобренные изделия высокого качества для струйного рынка принтера. Процедура квалификации: чтобы достигнуть одобрения продукта „ЭМБЛЕМА“ - означает многочисленный выбор и качественные испытания. Результат - широкий диапазон CAD (компьютерная поддержка проекту) для почти всех применений: автоматизированное проектирование или графические искусства до различных CAD со специальными характеристиками подобно воде, свету или сопротивлению огня. Краска ЭМБЛЕМА - это базирующиеся и пигментированные чернила, которые комбинируют CAD, и расщепляются на высококачественном уровне. ЭМБЛЕМА - профессиональный диапазон с качественной гарантией.

HIGH PERFORMANCE FOR VISUAL COMMUNICATION

Print Media · Tools & Supplies · Hardware · Ink · Software
Tel. +49-4193-995-0 · www.dataplot.de

EMBLEM® is a Trademark of
 **DATAPLOT**
SINCE 1979